
Starlike® Wall Care

Especificaciones técnicas



Detergente en Gel para la eliminación de halos epoxídicos en paredes de todo tipo de azulejos, mosaicos y piedras naturales

Descripción

Starlike® Wall Care es un detergente líquido concentrado en forma de Gel, con pH alcalino apto para la limpieza de todo tipo de baldosas cerámicas, incluso delicadas como por ejemplo las cerámicas lapeadas, mosaicos vítreos o cerámicos, y cualquier tipo de piedra natural incluso pulida. Starlike® Wall Care, caracterizado por una alta viscosidad está particularmente indicado en el caso de limpieza de revestimientos cerámicos en pared.

Rendimiento

Versátil, se puede utilizar sobre todas las superficies.
Producto a base de agua.
Solución no agresiva, se puede utilizar también en mármoles pulidos y gres lapeados o pulidos sin correr el riesgo de corrosión o opacificación.
No está sujeto a clasificación de peligro para el transporte.
Excelente poder desengrasante y decapante.

Empleos

El detergente utilizado puro, no diluido, es particularmente eficaz para la remoción de residuos de halos de estucos epoxídicos tipo Starlike® Pro, Starlike® Crystal o Starlike® Easy, así como para la remoción de halos en el gres porcelánico pulido, manchado por precedentes rejuntados realizados con selladores cementicios de color oscuro.
Detergente alcalino desengrasante: eficaz para la eliminación de cualquier superficie, natural o artificial, de ceras, residuos de grasa, residuos orgánicos

que se han ido acumulando. En este caso usar el producto diluido al 30% en agua.

Detergente de limpieza extraordinaria periódica: eficaz para cualquier superficie con suciedad muy intensa que no se puede eliminar usando los detergentes comunes comercializados.

Especificaciones del producto

Aspecto	Starlike® Wall Care - Líquido transparente en Gel
Color	Incoloro
Olor	Melocotón
Partida arancelaria	3402909000
Embalaje responsable	Frascos de plástico reciclado con nebulizador de 0,75 l
Tiempo de conservación	24 meses en los envases originales alejados de fuentes de calor y protegidos contra la exposición directa a la luz. No exponer al hielo.

Especificaciones para la aplicación

Tiempo de tratamiento	10 - 15 minutos
Inflamabilidad	No
pH	11,5 - 12,5
Peso específico	1,01 kg/l
Aplicación	Esponja o fieltro blanco Starlike®
Temperaturas de aplicación admitidas	De +5°C a +35°C
Consumo	10 - 15 m ² /l

Aplicación

Agitar bien antes de usar.

Para eliminar las manchas y los residuos de morteros epoxídicos, el detergente debe aplicarse cuando el rejuntado se haya endurecido lo suficiente (normalmente después de 24 horas a una temperatura de +20/+25°C).

Para residuos frescos, el producto tardará menos tiempo, mientras que para residuos muy endurecidos empleará mucho más tiempo.

Aplicar el producto puro, sin diluir, rociándolo directamente sobre la superficie que interesa y distribuyéndolo homogéneamente con un adecuado tampón o fieltro blanco Starlike®. dejar actuar por 10-15 minutos aproximadamente.

Se recomienda friccionar mecánicamente el producto cuando está actuando, para facilitar la eliminación.

Recoger la solución detergente con una esponja húmeda.

Por último, enjuagar con abundante agua limpia y secar con una bayeta o un paño limpio.

No esperar a que el agua de enjuague se evapore ya que se formarían manchas sobre la superficie.

Si después de enjuagar aún quedan residuos de pátina epoxídica, aplicar de nuevo el producto usando el método descrito.

Advertencias

Aplicar el producto con temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C

Durante la manipulación usar la ropa de protección apropiada. Respetar las instrucciones que figuran en la etiqueta y en la respectiva ficha de datos de seguridad

Antes de utilizar el producto proteger puertas, cerramientos, juntas de goma, muebles, grifería, perfiles metálicos o en PVC y todas las superficies que podrían sufrir daños debido al contacto directo con los detergentes

Cambiar frecuentemente el agua de enjuague

En el caso de pérdidas accidentales, absorber el producto con soporte absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y lanzar en el contenedor adecuado

No utilizar el producto para aplicaciones no especificadas en esta ficha técnica

Para más información ponerse en contacto con el Servicio Técnico Clientes Litokol al número +39-0522-622811 o a través de customercare@litokol.com

Información sobre la seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos consultar la última versión de la Ficha Datos de Seguridad, disponible en el sitio www.litokol.com
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Notas legales

La información y las indicaciones incluidas en esta ficha técnica, fueron redactadas en base a nuestra mejor experiencia.

Sin embargo, no pudiendo intervenir directamente en las condiciones de las obras y la ejecución de los trabajos, estas representan indicaciones de carácter general que no vinculan de ninguna manera a nuestra Sociedad.

Por lo tanto, se aconseja efectuar una prueba previa a fin de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto, en todo caso, quien decide utilizarlo deberá establecer si éste resulta idóneo o no para el uso previsto y, de todos modos, asumirá la plena responsabilidad procedente de su uso.

Consultar siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio www.litokol.com

Ficha **n. 410/b**

Revisión **n. 0**

Fecha: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com