

---

# X-Cleaner

## Especificaciones técnicas

---



**Detergente ácido concentrado para la limpieza de revestimientos cerámicos. Eficaz para la eliminación de sucio, residuos de rejuntables cementicios y eflorescencias**

---

### Descripción

X-Cleaner es un detergente líquido concentrado con pH ácido para la limpieza de residuos cementicios de final de obra. El producto actúa eficazmente también para la remoción de caliza, eflorescencias salinas y herrumbre, de superficies resistentes a los ácidos.

---

### Rendimiento

Idóneo para la eliminación de eflorescencias salinas  
Producto a base de agua.  
Poco agresivo para el rejuntable de cemento. No altera el color de las juntas  
No está sujeto a clasificación de peligro para el transporte.  
Fórmula concentrada, no desarrolla humos.

---

### Empleos

Indicado par remover rápidamente residuos de cemento y selladores cementicios, depósitos salinos y calcáreos, tempera, cal, de baldosas de cerámica, gres porcelánico, mosaicos de vidrio, cocido, mármol anticado, etc. tanto en interiores como en exteriores, en pavimento y pared.  
El producto, si se utiliza correctamente, no daña el rejuntable realizado con los selladores cementicios tradicionales y es capaz de remover las eventuales eflorescencias que se pueden formar en la superficie, devolviendo al rejuntable un color uniforme.  
Eficaz para la remoción de herrumbre.

---

## Especificaciones del producto

Aspecto	Líquido
Color	Transparente
Olor	Menta
Partida arancelaria	3402909000
Embalaje responsable	Botella de plástico reciclado de 1l. Bidón de plástico reciclado de 5 l.
Tiempo de conservación	36 meses en los envases originales alejados de fuentes de calor y protegidos contra la exposición directa a la luz. No exponer al hielo.

---

## Especificaciones para la aplicación

Tiempo de tratamiento	5 - 10 minutos
Inflamabilidad	No
pH	2,1 - 2,9
Peso específico	1,05 kg/l
Aplicación	Esponja o fieltro blanco Starlike®
Temperaturas de aplicación admitidas	De +5°C a +35°C
Consumo	10 - 15 m <sup>2</sup> /l

---

## Aplicación

Agitar bien antes de usar.  
Diluir el producto de 1:1 a 1: 2 con agua fría dependiendo del material y de la suciedad que se debe eliminar.  
Distribuir de forma homogénea el líquido sobre la superficie que se quiere limpiar.  
Dejar actuar por aproximadamente 5-10 minutos y proceder sucesivamente con fieltro blanco a la remoción de los residuos o costras que aún hayan quedado.  
Recoger el líquido residual de la superficie con trapos, rastrillo de goma o un aspirador de líquidos.  
Por último, enjuagar con abundante agua limpia y secar con una bayeta o un paño limpio.

---

## Advertencias

No utilizar en superficies sensibles a los ácidos  
En el caso de pavimentos rejuntados, se recomienda esperar al menos 5 días después de que se realice el sellado, antes de efectuar el lavado  
Antes de utilizar el producto proteger puertas, cerramientos, juntas de goma, muebles, grifería, perfiles metálicos o en PVC y todas las superficies que podrían sufrir daños debido al contacto directo con el detergente  
Cambiar frecuentemente el agua de enjuague  
En el caso de pérdidas accidentales, absorber el producto con soporte absorbente (papel, serrín, vermiculita, etc.) y lanzar en el contenedor adecuado  
No utilizar el producto sobre mármol u otros materiales calcáreos pulidos, ya que podrían perder el brillo  
Durante la manipulación usar la ropa de protección apropiada. Respetar las instrucciones que figuran en la etiqueta y en la respectiva ficha de datos de seguridad  
No utilizar el producto para aplicaciones no especificadas en esta ficha técnica  
Para más información ponerse en contacto con el Servicio Técnico Clientes

---

Litokol al número +39-0522-622811 o a través de  
customercare@litokol.com

---

## Información sobre la seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos consultar la última versión de la Ficha Datos de Seguridad, disponible en el sitio [www.litokol.com](http://www.litokol.com)  
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

---

## Notas legales

La información y las indicaciones incluidas en esta ficha técnica, fueron redactadas en base a nuestra mejor experiencia.

Sin embargo, no pudiendo intervenir directamente en las condiciones de las obras y la ejecución de los trabajos, estas representan indicaciones de carácter general que no vinculan de ninguna manera a nuestra Sociedad.

Por lo tanto, se aconseja efectuar una prueba previa a fin de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto, en todo caso, quien decide utilizarlo deberá establecer si éste resulta idóneo o no para el uso previsto y, de todos modos, asumirá la plena responsabilidad procedente de su uso.

Consultar siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

---

Ficha **n. 413**  
Revisión **n. 0**  
Fecha: **05 25**

# Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy  
Tel. +39 0522 622811 [info@litokol.com](mailto:info@litokol.com) [www.litokol.com](http://www.litokol.com)