

---

# X-Cleaner Pro

## Especificaciones técnicas

---



**Quitamanchas Gel Pro para la remoción de manchas de color como bebidas, alimentos y tintas en todos los materiales**

---

### Descripción

X-Cleaner Pro es un quitamanchas Gel de base acuosa para la remoción de manchas orgánicas de color, como bebidas, alimentos, tintas, mohos y algas. El producto puede ser utilizado sobre todos los materiales.

---

### Rendimiento

Versátil, se puede utilizar sobre todas las superficies  
Producto a base de agua  
Elevado poder quitamanchas  
No altera las superficies tratadas

---

### Empleos

X-Cleaner Pro es un producto versátil que puede aplicarse sobre cualquier superficie cerámica o de piedra natural.  
Extrae fácilmente diversos colorantes como café, vino tinto, frutas, zumos de fruta, mohos, algas, tinta, etc.  
Su formulación viscosa en Gel garantiza un mayor tiempo de contacto con la mancha y permite su aplicación incluso verticalmente.

---

## Especificaciones del producto

|                        |  |
|------------------------|--|
| Aspecto                | Líquido denso en Gel   |
| Color                  | Incoloro   |
| Olor                   | Hipoclorito  |
| Partida arancelaria    | 28289000   |
| Embalaje responsable   | Frascos de plástico reciclado de 0,5 l   |
| Tiempo de conservación | 12 meses en los envases originales alejados de fuentes de calor y protegidos contra la exposición directa a la luz. No exponer al hielo. |

---

## Especificaciones para la aplicación

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Tiempo de tratamiento                | 10 - 20 minutos hasta unas horas   |
| Inflamabilidad                       | No                                 |
| pH                                   | 11,0 - 12,0                        |
| Peso específico                      | 1,12 kg/l                          |
| Aplicación                           | Esponja o fieltro blanco Starlike® |
| Temperaturas de aplicación admitidas | De +5°C a +35°C                    |
| Consumo                              | Según la extensión de la mancha    |

---

## Aplicación

Agitar bien antes de usar.  
El producto debe ser aplicado puro directamente sobre la mancha involucrada y dejado actuar por intervalos de tiempo que van de los 10/20 minutos, para manchas frescas, hasta incluso una noche para manchas más fuertes.  
Sucesivamente remover el producto con un paño limpio y enjuagar.  
Si luego de la primera aplicación se nota una mejoría, repetir la aplicación con las mismas modalidades.

---

## Advertencias

Aplicar el producto con temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C  
Durante la manipulación usar la ropa de protección apropiada. Respetar las instrucciones que figuran en la etiqueta y en la respectiva ficha de datos de seguridad  
Antes de utilizar el producto proteger puertas, cerramientos, juntas de goma, muebles, grifería, perfiles metálicos o en PVC y todas las superficies que podrían sufrir daños debido al contacto directo con los detergentes  
No aplicar el producto sobre superficies mojadas o recalentadas  
No aplicar el producto en combinación con otros productos químicos  
No utilizar para remover manchas de aceite  
En el caso de superficies muy absorbentes, humedecer ligeramente con agua antes de la aplicación del producto  
No utilizar el producto para aplicaciones no especificadas en esta ficha técnica  
Para más información ponerse en contacto con el Servicio Técnico Clientes Litokol al número +39-0522-622811 o a través de [customercare@litokol.com](mailto:customercare@litokol.com)

---

## Información sobre la

Para un uso seguro de nuestros productos consultar la última versión de la Ficha Datos de Seguridad, disponible en el sitio [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

---



---

## Notas legales

La información y las indicaciones incluidas en esta ficha técnica, fueron redactadas en base a nuestra mejor experiencia.

Sin embargo, no pudiendo intervenir directamente en las condiciones de las obras y la ejecución de los trabajos, estas representan indicaciones de carácter general que no vinculan de ninguna manera a nuestra Sociedad.

Por lo tanto, se aconseja efectuar una prueba previa a fin de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto, en todo caso, quien decide utilizarlo deberá establecer si éste resulta idóneo o no para el uso previsto y, de todos modos, asumirá la plena responsabilidad procedente de su uso.

Consultar siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en el sitio [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

---

Ficha **n. 416**

Revisión **n. 0**

Fecha: **05 25**

# Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy  
Tel. +39 0522 622811 [info@litokol.com](mailto:info@litokol.com) [www.litokol.com](http://www.litokol.com)