
X-Tone Matt

Especificaciones técnicas



Protector tonalizante Pro a base agua con efecto opaco para exaltar el tono de superficies cerámicas o de piedra natural.

Descripción

X-Tone Matt es un impregnante protector anti-mancha y anti-suciedad efecto mate de base agua, empleado para intensificar el color de revestimientos cerámicos o de piedra natural caracterizados por la aparición de eflorescencias.

Los materiales tratados están protegidos de aceite, grasa, suciedad, bebidas, etc.

Optimizado para uniformar y restablecer el color de las juntas realizadas con estucos epoxídicos o cementicios.

La aplicación facilita el mantenimiento ordinario reduciendo la fricción superficial e impidiendo que penetre el sucio.

El producto es resistente a los rayos UV y, por lo tanto, se puede utilizar en superficies internas y externas sobre materiale seco.

Rendimiento

Idóneo para aplicaciones en interiores y exteriores

Resalta la tonalidad y el color de las superficies en las que se aplica

Resiste a los rayos UV y a la intemperie

No crea ninguna película superficial

Elevada capacidad de penetración

Óptimas propiedades antimancha

Producto a base acuosa exento de clasificaciones de peligro para el transporte

Empleos

Idóneo para el tratamiento de superficies tanto medio-alto absorbentes como por ejemplo piedras naturales incluso anticuadas, cocido, cemento, guijarros y superficies lisas y compactas como aglomerados de cuarzo y mármol, cerámicas, juntas de pavimentos y revestimientos realizados con estucos epoxídicos o cementicios.

El producto se seca después de pocas horas y garantiza una óptima duración en el tiempo sin generar película superficial.

Especificaciones del producto

Aspecto	Líquido
Color	Bianco
Olor	Ligero
Partida arancelaria	38099100
Embalaje responsable	Frascos de plástico reciclado de 1 l
Tiempo de conservación	24 meses en los envases originales alejados de fuentes de calor y protegidos contra la exposición directa a la luz.

Especificaciones para la aplicación

Tiempo de tratamiento	5 - 10 minutos
pH	6,5 - 7,5
Peso específico	0,99 kg/l
Aplicación	Brocha, rodillo o vellón
Temperaturas de aplicación admitidas	De +5°C a +35°C
Consumo	15 - 20 m ² /l

Aplicación

Agitar bien antes de usar.

Sobre superficies limpias y secas aplicar con brochas, rodillo o vellón, una película fina y uniforme de producto puro. En superficies absorbentes el producto será absorbido completamente por la superficie y eventualmente será necesaria una segunda aplicación distanciada de 2-3 horas de la precedente.

En el caso de aplicación con materiales poco absorbentes, diluir 1:1 o 1:2 en agua. El producto puede dejar residuos superficiales que deberán distribuirse uniformemente. En este caso esperar aproximadamente 5 minutos antes de eliminar los excesos de producto que han quedado en la superficie mediante tampón blanco o con un paño absorbente.

Después de haber terminado la fase de remoción, esperar al menos 4 horas antes de abrir el área tratada al tráfico.

Advertencias

Aplicar con temperaturas comprendidas entre +5°C e +35°C

Aplicar solamente en superficies perfectamente limpias y secas y no recalentadas

En el caso en que el producto sea aplicado sobre un material ya tratado con X-Scud Terrazze, esperar el completo secado, antes de aplicar X-Tone Matt

En el caso de aplicación sobre superficies recientemente colocadas o estucadas, esperar la completa maduración del adhesivo y del estuco.

Antes de aplicar el producto se recomienda realizar una prueba preventiva sobre una porción de material para comprobar su idoneidad para el uso previsto

No utilizar el producto para aplicaciones no especificadas en esta ficha técnica

Para más información ponerse en contacto con el Servicio Técnico Clientes Litokol al número +39-0522-622811 o a través de customercare@litokol.com

Información sobre la seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos consultar la última versión de la Ficha Datos de Seguridad, disponible en el sitio www.litokol.com
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Notas legales

La información y las indicaciones incluidas en esta ficha técnica, fueron redactadas en base a nuestra mejor experiencia.

Sin embargo, no pudiendo intervenir directamente en las condiciones de las obras y la ejecución de los trabajos, estas representan indicaciones de carácter general que no vinculan de ninguna manera a nuestra Sociedad.

Por lo tanto, se aconseja efectuar una prueba previa a fin de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto, en todo caso, quien decide utilizarlo deberá establecer si éste resulta idóneo o no para el uso previsto y, de todos modos, asumirá la plena responsabilidad procedente de su uso.

Consultar siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio www.litokol.com

Ficha **n. 417**
Revisión **n. 0**
Fecha: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com