

Dichiarazione di Prestazione N° CPR- IT032

Regolamento (UE) n. 305/2011 - Regolamento (UE) n. 574/2014

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

PowerGel bianco

2. Usi previsti:

Adesivo cementizio migliorato per posa in interni ed esterni, a parete e a pavimento.

3. Fabbricante:

LITOKOL LAB S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – 42048 Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.com

4. Sistemi di VCVP:

Sistema 3

5. Norma armonizzata:

EN 12004:2007+A1:2012

Organismi notificati:

MCP Modena Centro Prove s.r.l. – NB 1599

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe E
Adesione a trazione iniziale	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli di gelo/disgelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Gian Luca Sghedoni – CEO Litokol Lab S.p.A.



Dichiarazione di Prestazione N° CPR- IT032

Regolamento (UE) n. 305/2011 - Regolamento (UE) n. 574/2014

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

PowerGel grigio

2. Usi previsti:

Adesivo cementizio migliorato per posa in interni ed esterni, a parete e a pavimento.

3. Fabbricante:

LITOKOL LAB S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – 42048 Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.com

4. Sistemi di VCVP:

Sistema 3

5. Norma armonizzata:

EN 12004:2007+A1:2012

Organismi notificati:

MCP Modena Centro Prove s.r.l. – NB 1599

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe E
Adesione a trazione iniziale	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli di gelo/disgelo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Gian Luca Sghedoni – CEO Litokol Lab S.p.A.

