
X-Scud Terrazze

Spécifications techniques



Protecteur hydrofuge Pro à base d'eau, anti-infiltrations, respirant et anti-remontées pour terrasses, balcons et douches.

Description produit X-Scud Terrazze est un protecteur à base d'eau à haute pénétration avec d'excellentes qualités hydrofuges, anti-infiltration et anti-remontées. Confère des prestations imperméabilisantes aux surfaces sur lesquelles il est appliqué, en éliminant les problèmes dus à la pénétration de l'eau dans les pores, joints et fissurations jusqu'à 1 mm de grandeur. Grâce à la technologie exclusive Smart Barrier, X-Scud Terrazze pénètre à l'intérieur du support, générant une barrière contre la remontée capillaire de l'eau et des sels, en laissant passer la vapeur. Il prévient la formation de moisissures et efflorescences, résiste aux rayons UV et ne jaunit pas le matériau traité.

Performance Indiqué pour les applications en intérieur et en extérieur
Polyvalent, il peut être utilisé sur toutes les surfaces
Produit à base d'eau
Grande capacité de pénétration
Hautement efficace contre sels et efflorescences
Renforcé avec des polymères-silane modifiés qui augmentent l'élasticité et l'adhérence
Résiste aux rayons UV et aux intempéries
N'altère pas la couleur du matériau traité

Utilisations

X-Scud Terrazze est recommandé sur tous les matériaux (carreaux, grès cérame, klinker, marbre, granit, terre cuite, pierres naturelles, ciment, etc.) et joints à base de ciment.

La solution idéale pour résoudre les problèmes d'infiltration d'eau sur sols extérieurs exposés à la pluie ou au gel.

Spécifications de produit

Aspect	Liquide transparent
Couleur	Incolore
Odeur	Inodore
Position douanière	28391900
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 1 l
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition directe à la lumière.

Spécifications pour l'application

Temps de traitement	5 minutes
Inflammabilité	NON
pH	10,5 - 11,5
Contenu VOC (UNI EN ISO 11890-2:2007)	< 0,05%
Poids spécifique	1,050 kg/l
Application	Pinceau, rouleau, airless ou mouilleur
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	10 - 15 m ² /l

Application

Bien agiter avant l'emploi

Il est conseillé de laver au préalable la surface avec détergent dégraissant X-Cleaner Scrub.

À surface sèche, appliquer X-Scud Terrasses pur de façon uniforme en suivant les pouvoirs couvrants.

Distribuer une couche fine et uniforme de produit au pinceau, rouleau ou mouilleur, en ayant soin de distribuer la solution sur la surface, en imprégnant bien les joints et les éventuelles fissurations.

Après l'application, attendre environ 5 à 10 minutes, uniformiser l'excès et éliminer le résidu de produit restant à la surface à l'aide d'un chiffon propre en coton ou d'un tampon blanc.

Attendre au moins 1-2 heures depuis la première couche pour en appliquer une autre avec la même méthode.

Le produit sèche rapidement et la surface peut être réouverte au passage 4 à 6 heures après l'application.

Mises en garde

Appliquer le produit avec des températures comprises entre +5°C et +35°C

Il est important d'appliquer les quantités suggérées et d'enlever méticuleusement les excès des surfaces dans les délais recommandés.

Toujours effectuer un test préalable pour évaluer le résultat

Ne pas appliquer en plein soleil

Appliquer le produit seulement sur des surfaces parfaitement propres et sèches

Ne pas appliquer le produit sur surfaces mouillées ou surchauffées

En cas d'écoulements accidentels, éponger le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter dans la poubelle la plus adaptée

En cas de matériaux très absorbants comme la terre cuite, le ciment, les matériaux calcaires et le grès, appliquer de la même manière une deuxième couche 1 à 2 heures après la première pour optimiser le résultat

Dans le cas d'applications sur des surfaces nouvellement posées ou enduites, attendre la maturation complète de la colle ou du mastic

Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette Fiche Technique

Pour plus d'informations, contacter le Service Technique Clients Litokol au numéro +39-0522-622811 ou via customercare@litokol.com

Informations sur la sécurité

Pour une utilisation sûre de nos produits, se référer à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur le site www.litokol.com

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

Notes légales

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Société.

Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assument toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche n. **421**

Révision n. **0**

Date: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com