

---

# X-Tone Matt

## Spécifications techniques

---



**Protecteur de tonalité Pro à base d'eau avec effet mat pour exalter le ton des surfaces carrelées ou en pierre naturelle.**

---

**Description produit** X-Tone Matt est un imprégnant protecteur anti-taches et anti-salissure effet mat à base d'eau, utilisé pour intensifier la couleur des revêtements en carrelage ou en pierre naturelle caractérisés par l'apparition d'efflorescences. Les matériaux traités sont protégés de l'huile, graisse, saleté, boissons, etc. Optimisé pour uniformiser et rétablir la couleur des joints réalisés avec des mastics époxy ou à base de ciment. L'application facilite l'entretien ordinaire et réduit le frottement superficiel tout en empêchant à la saleté de pénétrer. Le produit résiste aux rayons UV et peut par conséquent être utilisé sur des surfaces intérieures et extérieures sur un matériau sec.

---

**Performance** Indiqué pour les applications en intérieur et en extérieur  
Fait ressortir le ton et la couleur des surfaces sur lesquelles il est appliqué  
Résiste aux rayons UV et aux intempéries  
Ne crée pas de pellicule superficielle  
Grande capacité de pénétration  
Excellentes propriétés anti-taches  
Produit à base d'eau exempté des classifications de danger pour le transport

---

## Utilisations

Indiqué pour le traitement de surfaces à la fois moyennement absorbantes telles que les pierres naturelles, même vieilles, la terre cuite, le ciment, les cailloux et les surfaces lisses et compactes telles que les agglomérés de quartz et de marbre, les carrelages, les joints de sols et les revêtements en stuc époxy ou en ciment.  
Le produit sèche après quelques heures et garantit une excellente durée sans produire de film superficiel.

---

## Spécifications de produit

Aspect	Liquide
Couleur	Bianco
Odeur	Léger
Position douanière	38099100
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 1 l
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition directe à la lumière.

---

## Spécifications pour l'application

Temps de traitement	5 - 10 minutes
pH	6,5 - 7,5
Poids spécifique	0,99 kg/l
Application	Pinceau, rouleau ou mouilleur
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	15 - 20 m <sup>2</sup> /l

---

## Application

Bien agiter avant l'emploi.  
Sur les surfaces propres et sèches, appliquer au pinceau, au rouleau ou mouilleur, une couche fine et uniforme de produit pur. Sur les surfaces absorbantes, le produit sera entièrement absorbé par la surface et, le cas échéant, une deuxième application sera nécessaire, espacée de 2-3 heures par rapport à la précédente.  
En cas d'application avec des matériaux peu absorbants, diluer 1:1 ou 1:2 dans de l'eau. Le produit peut laisser des résidus superficiels qui doivent être répartis uniformément. Dans ce cas, attendre environ 5 minutes avant d'enlever les excès de produit restant à la surface à l'aide d'un tampon blanc ou d'un chiffon absorbant.  
Patienter au moins 4 heures après la phase de nettoyage avant d'ouvrir la zone au passage.

---

## Mises en garde

Appliquer avec des températures comprises entre +5°C et +35°C  
Appliquer uniquement sur des surfaces parfaitement propres et sèches et non surchauffées  
Dans le cas où le produit est appliqué sur un matériau déjà traité avec X-Scud Terrazze, attendre son séchage complet, avant d'appliquer X-Tone Matt  
En cas d'application sur des surfaces fraîchement posées ou enduites, attendre la maturation complète de la colle et du mastic.  
Avant de procéder à l'application du produit, il est recommandable d'effectuer un test préalable sur une portion de matériel pour déterminer la compatibilité avec l'utilisation prévue  
Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette

---

fiche technique

Pour plus d'informations, contacter le Service Technique Clients Litokol  
au numéro +39-0522-622811 ou via [customercare@litokol.com](mailto:customercare@litokol.com)

---

## Informations sur la sécurité

Pour une utilisation sûre de nos produits, se référer à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur le site [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

---

## Notes légales

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Société.

Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assument toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

---

Fiche **n. 417**  
Révision **n. 0**  
Date: **06 25**

# Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy  
Tel. +39 0522 622811 [info@litokol.com](mailto:info@litokol.com) [www.litokol.com](http://www.litokol.com)