

---

# Starlike® Wall Care

## Spécifications techniques

---



**Détergent en Gel pour enlever au mur les halos époxy de tout type de carreaux, mosaïques et pierres naturelles**

---

**Description produit** Starlike® Wall Care est un détergent liquide concentré sous forme de gel, au pH alcalin, adapté au nettoyage de tout type de carreaux de céramique, même délicats, tels que les carrelages laqués, les mosaïques vitreuses ou carrelages et tout type de pierre naturelle, même polie. Starlike® Wall Care, caractérisé par une viscosité élevée, est particulièrement indiqué dans le cas du nettoyage des revêtements muraux en carrelage.

---

**Performance** Polyvalent, il peut être utilisé sur toutes les surfaces. Produit à base d'eau. Solution non agressive, également utilisable sur les marbres polis et les grès semi-polis ou polis sans risque de corrosions et d'opacifications. Non sujet à la classification de danger pour le transport. Excellent pouvoir dégraissant et décapant.

---

**Utilisations** Le détergent utilisé pur est particulièrement efficace pour l'élimination des résidus et des halos séchés des mastics époxy de type Starlike® Pro, Starlike® Crystal ou Starlike® Easy, ainsi que pour l'élimination des halos sur le grès cérame poli, taché par des joints antérieurs réalisés avec des scellements à base de ciment de couleur foncée. Détergent alcalin dégraissant : efficace pour le nettoyage des résidus de graisse, la saleté organique accumulée au fil du temps et les cires de

toutes les surfaces naturelles ou artificielles. Dans ce cas, le produit doit être dilué à 30% avec de l'eau.

Produit de nettoyage extraordinaire périodique : efficace sur toutes les surfaces et puissant sur la saleté résistante aux détergents standards disponibles dans le commerce.

---

## Spécifications de produit

Aspect	Starlike® Wall Care - Liquide transparent en Gel
Couleur	Incolore
Odeur	Pêche
Position douanière	3402909000
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé avec pulvérisateur de 0,75 l
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition directe à la lumière. Craint le gel.

---

## Spécifications pour l'application

Temps de traitement	10 - 15 minutes
Inflammabilité	NON
pH	11,5 - 12,5
Poids spécifique	1,01 kg/l
Application	Éponge ou feutre blanc Starlike®
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	10 - 15 m <sup>2</sup> /l

---

## Application

Bien agiter avant l'emploi.

Pour éliminer les traces ou les résidus de mortiers époxy, le détergent doit être appliqué quand le joint a suffisamment durci (normalement après 24 heures à une température de +20/+25°C).

Pour les résidus de produit encore frais, il faudra moins de temps de contact que pour les résidus vieillis.

Appliquer le produit pur, non dilué, en le pulvérisant directement sur la surface intéressée et en le distribuant de façon homogène avec un tampon spécial ou feutre blanc Starlike®, laisser agir pendant environ 10-15 minutes.

Nous conseillons de frotter mécaniquement le produit pour faciliter le nettoyage.

Récupérer la solution détergente avec une éponge humide.

Rincer ensuite abondamment à l'eau propre et sécher avec un chiffon propre.

Ne pas attendre l'évaporation de l'eau de rinçage pour éviter la formation de traces sur la surface.

En cas de couche de produit époxy après le rinçage, répéter l'application de la même façon.

---

## Mises en garde

Appliquer le produit avec des températures comprises entre +5°C et +35°C

Pendant la manipulation, utiliser des vêtements de protection adéquats. Suivre les instructions figurant sur l'étiquette et sur les fiches de

sécurité correspondantes

Avant d'utiliser le produit, protéger les portes, les fenêtres, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés en métal ou en PVC et toutes les surfaces susceptibles de s'abîmer en contact avec les détergents

Changer fréquemment l'eau de rinçage

En cas d'écoulements accidentels, éponger le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter dans la poubelle la plus adaptée

Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique

Pour plus d'informations, contacter le Service Technique Clients Litokol au numéro +39-0522-622811 ou via [customercare@litokol.com](mailto:customercare@litokol.com)

---

## Informations sur la sécurité

Pour une utilisation sûre de nos produits, se référer à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur le site [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

---

## Notes légales

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Société.

Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assument toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

---

Fiche n. **410/b**

Révision n. **0**

Date: **05 25**

# Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy  
Tel. +39 0522 622811 [info@litokol.com](mailto:info@litokol.com) [www.litokol.com](http://www.litokol.com)