
X-Cleaner Forte

Spécifications techniques



Détergent acide désincrustant Pro pour le nettoyage profond de revêtements en carrelage. Efficace pour enlever les résidus de jointoiment en ciment. Élimine les résidus de ciment, chaux, efflorescences, rouille et calcaire.

Description produit X-Cleaner Forte est un détergent liquide concentré à pH acide pour le nettoyage en fin de chantier.
Le produit, formulé avec des acides inhibés et des détergents spécifiques, remplace les acides traditionnels avec des résultats encore plus performants dans le nettoyage de fond des surfaces en céramique récemment posées.

Performance Indiqué pour l'élimination des efflorescences salines
Produit à base d'eau.
Peu agressif sur les mortiers de jointoiment. N'altère pas la couleur des joints
Non sujet à la classification de danger pour le transport.
Excellent pouvoir détergent

Utilisations Indiqué pour éliminer rapidement les résidus de ciment et de mortiers de jointoiment, les dépôts salins et calcaires, la détrempe et la chaux des carreaux de céramique, du grès cérame, des mosaïques en pâte de verre, de la terre cuite, du marbre vieilli, etc. en intérieur et en extérieur, au sol et au mur.
Le produit, utilisé correctement, n'abime pas les jointoiments réalisés avec des mortiers de jointoiment traditionnels et est en mesure

d'éliminer les efflorescences qui peuvent se former sur la surface et de leur redonner une couleur uniforme.

Spécifications de produit

Aspect	Liquide transparent
Couleur	Azzurro
Odeur	Légèrement parfumé
Position douanière	3402909000
Emballage responsable	Bouteille en plastique recyclé de 1l. Bidon en plastique recyclé de 5 l.
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition directe à la lumière. Craint le gel.

Spécifications pour l'application

Temps de traitement	5 - 10 minutes
Inflammabilité	NON
pH	2,1 - 2,9
Poids spécifique	1,04 kg/l
Application	Éponge ou feutre blanc Starlike®
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	10 - 20 m ² /l

Application

Bien agiter avant l'emploi.
Diluer pratiquement toujours le produit.
Diluer le produit de 1:1 à 1:10 avec de l'eau froide en fonction du matériau et de la saleté à éliminer.
Verser le liquide sur la surface à nettoyer et le répartir uniformément.
Laisser agir pendant environ 5 - 10 minutes et enlever ensuite à l'aide d'un feutre blanc les résidus et croûtes encore présentes.
Essuyer le liquide de la surface avec des chiffons, un balai-raclette ou un aspirateur à liquides.
Rincer ensuite abondamment à l'eau propre et sécher avec un chiffon propre.

Mises en garde

Ne pas utiliser le produit trop concentré pour éviter le risque de dépôts
Pour les revêtements de sol jointoyés, il convient d'attendre au moins 7 jours après le scellement pour effectuer le lavage
Avant d'utiliser le produit, protéger les portes, les fenêtres, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés en métal ou en PVC et toutes les surfaces susceptibles de s'abîmer en contact avec le détergent.
Changer fréquemment l'eau de rinçage
En cas d'écoulements accidentels, éponger le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter dans la poubelle la plus adaptée
Pour les surfaces réalisées en marbre brossé, diluer le produit avec de l'eau au 1:10, et pour le marbre en mosaïque, il faut diluer le produit avec de l'eau au 1:3
Ne pas utiliser le produit sur du marbre ou autres matériaux calcaires polis susceptibles de perdre leur brillance
Pendant la manipulation, utiliser des vêtements de protection adéquats.
Suivre les instructions figurant sur l'étiquette et sur les fiches de

sécurité correspondantes

Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique

Pour plus d'informations, contacter le Service Technique Clients Litokol au numéro +39-0522-622811 ou via customercare@litokol.com

Informations sur la sécurité

Pour une utilisation sûre de nos produits, se référer à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur le site www.litokol.com

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

Notes légales

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Société.

Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assument toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche n. **412**
Révision n. **0**
Date: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com