
X-Protector Gres + Stone

Spécifications techniques



Protecteur anti-taches Pro à base d'eau avec finition naturelle pour la protection des surfaces en céramique, en grès ou en pierre naturelle.

Description produit X-Protector Gres + Stone est un imprégnant protecteur anti-taches et anti-salissure à effet neutre à base d'eau, utilisé pour résister aux huiles et réduire la prise de saleté des revêtements en carrelage, en grès cérame ou en pierre naturelle en facilitant leur nettoyage ordinaire. Les matériaux traités sont protégés de l'huile, graisse, saleté, boissons, etc. La technologie exclusive anti-empreintes facilite l'entretien ordinaire en réduisant le frottement superficiel et en empêchant la saleté de pénétrer. Le produit résiste aux rayons UV et peut par conséquent être utilisé sur des surfaces intérieures et extérieures sur un matériau sec.

Performance Indiqué pour les applications en intérieur et en extérieur
N'altère pas le ton naturel du matériau
Résiste aux rayons UV et aux intempéries
Ne crée pas de pellicule superficielle
Grande capacité de pénétration
Excellentes propriétés anti-taches et anti-saleté
Produit à base d'eau exempté des classifications de danger pour le transport

Utilisations Indiqué pour le traitement de surfaces à la fois moyennement

absorbantes telles que la terre cuite, la terre cuite, le travertin, les pierres naturelles (marbre et quartz) également antiques et les surfaces très compactes, lissées et lisses telles que le grès cérame poli, le grès naturel et les agglomérés quartz-marbre.

Le produit sèche après quelques heures et garantit une excellente durée sans produire de film superficiel.

Spécifications de produit

Aspect	Liquide
Couleur	Bianco
Odeur	Léger
Position douanière	38099100
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 1 l
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition directe à la lumière.

Spécifications pour l'application

Temps de traitement	5 -10 minutes
pH	10,5 - 11,5
Poids spécifique	1,01 kg/l
Application	Pinceau, rouleau ou mouilleur
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	15 - 20 m ² /l

Application

Bien agiter avant l'emploi.

Sur les surfaces propres et sèches, appliquer au pinceau, au rouleau ou mouilleur, une couche fine et uniforme de produit pur.

En cas d'application du produit sur des surfaces très compactes et peu absorbantes, il pourrait rester de légers résidus superficiels qui peuvent être enlevés avec un chiffon humide.

En cas d'application sur des surfaces très absorbantes, il est recommandé de procéder à une seconde couche au moins 1 heure après l'application de la première.

Mises en garde

Appliquer avec des températures comprises entre +5°C et +35°C

Appliquer uniquement sur des surfaces parfaitement propres et sèches et non surchauffées

Dans le cas où le produit est appliqué sur un matériau déjà traité avec X-Scud Terrazze, attendre son séchage complet, avant d'appliquer X-Protector Gres + Stone

En cas d'application sur des surfaces fraîchement posées ou enduites, attendre la maturation complète de la colle et du mastic.

Avant de procéder à l'application du produit, il est recommandable d'effectuer un test préalable sur une portion de matériel pour déterminer la compatibilité avec l'utilisation prévue

Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique

Pour plus d'informations, contacter le Service Technique Clients Litokol au numéro +39-0522-622811 ou via customercare@litokol.com

Informations sur la sécurité

Pour une utilisation sûre de nos produits, se référer à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur le site www.litokol.com

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

Notes légales

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Société.

Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assument toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche n. **419**

Révision n. **0**

Date: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com