
X-Cleaner Pro

Spécifications techniques



Détachant Gel Pro pour enlever les taches colorées tels que boissons, aliments et encres sur tous les matériaux

Description produit X-Cleaner Pro est un détachant en gel à base aqueuse destiné à l'élimination des taches organiques colorées, telles que boissons, aliments, encres, moisissures et algues. Le produit peut être utilisé sur tous types de matériaux.

Performance Polyvalent, il peut être utilisé sur toutes les surfaces
Produit à base d'eau
Grand pouvoir détachant
N'altère pas les surfaces traitées

Utilisations X-Cleaner Pro est un produit polyvalent qui peut être appliqué sur toute superficie de carrelage ou de pierre naturelle.
Extrait facilement différents agents salissants comme le café, le vin rouge, les fruits, les jus de fruits, les moisissures, les algues, l'encre, etc.
Sa formulation visqueuse en Gel garantit un temps de contact plus long sur la tache et permet même de l'appliquer à la verticale.

Spécifications de produit

Aspect	Liquide dense en Gel
Couleur	Incolore
Odeur	Hypochlorite
Position douanière	28289000
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 0,5 l
Temps de conservation	12 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition directe à la lumière. Craint le gel.

Spécifications pour l'application

Temps de traitement	10 - 20 minutes jusqu'à quelques heures
Inflammabilité	NON
pH	11,0 - 12,0
Poids spécifique	1,12 kg/l
Application	Éponge ou feutre blanc Starlike®
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	Selon l'importance de la tache

Application

Bien agiter avant l'emploi.
Appliquer le produit pur directement sur la tache et laisser agir 10 à 20 minutes pour les taches fraîches et une nuit pour les plus tenaces.
Enlever ensuite le produit avec un chiffon propre et rincer.
Si l'on remarque une amélioration après la première application, répéter le même traitement.

Mises en garde

Appliquer le produit avec des températures comprises entre +5°C et +35°C
Pendant la manipulation, utiliser des vêtements de protection adéquats. Suivre les instructions figurant sur l'étiquette et sur les fiches de sécurité correspondantes
Avant d'utiliser le produit, protéger les portes, les fenêtres, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés en métal ou en PVC et toutes les surfaces susceptibles de s'abîmer en contact avec les détergents
Ne pas appliquer le produit sur surfaces mouillées ou surchauffées
Ne pas appliquer le produit en combinaison avec d'autres produits chimiques
Ne pas utiliser pour éliminer les taches d'huile
Pour les surfaces très absorbantes, humidifier légèrement avec de l'eau avant l'application du produit
Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique
Pour plus d'informations, contacter le Service Technique Clients Litokol au numéro +39-0522-622811 ou via customercare@litokol.com

Informations sur la

Pour une utilisation sûre de nos produits, se référer à la dernière version

sécurité

de la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur le site
www.litokol.com
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

Notes légales

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Société.

Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assument toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la Fiche Technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche **n. 416**
Révision **n. 0**
Date: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com