
X-Grip

Spécifications techniques



Traitement antidérapant Pro pour carrelage, grès cérame, pierres, granits et mosaïques céramiques. Augmente le grip superficiel des sols en favorisant le drainage de l'eau.

Description produit X-grip est un traitement anti-glisse à base d'eau pour matériaux siliceux. Agit de façon sélective sur la micro-texture du matériau en créant des nano voies de sortie pour l'eau en contribuant au drainage de cette dernière et en augmentant ainsi le frottement superficiel.

Performance Produit à base d'eau
Donne un effet antidérapant extrêmement durable dans le temps
Ne crée pas de pellicule et ne laisse pas de résidus
Ne demande pas d'entretien périodique

Utilisations Indiqué pour usage intérieur et extérieur sur tous les matériaux silicés tels que carrelages, grès cérame, pierres, granits, quartz recomposés et mosaïques carrelage.

Spécifications de produit	Aspect	Liquide
	Couleur	Ambre
	Odeur	Agrumes
	Position douanière	28111980
	Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de

l'exposition directe à la lumière. Craint le gel.

Spécifications pour l'application

Temps de traitement	15 - 60 minutes
Inflammabilité	NO
pH	1,0 - 2,0
Poids spécifique	1,04 kg/l
Application	Pinceau, rouleau, airless ou mouilleur
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	15 - 20 m ² /l

Application

Bien agiter avant l'emploi.

Étant donné qu'il existe une très grande variété de matériaux sur lesquels il peut être nécessaire de réaliser un traitement antidérapant, qui diffèrent les uns des autres pour leur composition, résistance et dureté superficielle, il est nécessaire, afin d'obtenir un résultat optimal du point de vue du degré d'antidérapance, sans altérer l'aspect d'origine du support, d'effectuer un test préalable visant à identifier le temps de contact le plus adapté entre la surface et X-Grip

Le test doit être effectué avant de procéder à l'application du traitement sur toute la surface, sur un échantillon de matériel non posé ou à un endroit caché.

À titre indicatif, les temps de contact les plus adaptés sont les suivants :

- Céramique et grès cérame : entre 10 et 40 minutes.
- Klinker et agglomérés à base de quartz : entre 30 et 60 minutes.
- Granit : entre 60 et 90 minutes.

Appliquer une bonne quantité de produit pur sur la surface à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un pistolet airless ou d'un mouilleur.

Laisser agir le produit le temps nécessaire, de 15 à 60 minutes avant d'absorber le produit.

Durant ce laps de temps, la surface doit être constamment et uniformément mouillée avec le produit.

Après avoir enlevé les excès et une fois passé le délai indiqué, rincer soigneusement à l'eau pour éloigner les résidus avant de tester le résultat obtenu.

Le test de glissement doit être effectué sur une surface mouillée.

Mises en garde

Appliquer le produit avec des températures comprises entre +5°C et +35°C

En cas de doutes sur le matériau ou sur les délais nécessaires, effectuer un test préalable sur une zone non visible ou sur le matériau non posé

Avant d'utiliser le produit, protéger les portes, les fenêtres, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés en métal ou en PVC et toutes les surfaces susceptibles de s'abîmer en contact avec les détergents

Appliquer le produit seulement sur des surfaces parfaitement propres et sèches

Ne pas utiliser avec d'autres produits chimiques

Ne pas appliquer en plein soleil

Ne pas appliquer le produit sur surfaces mouillées ou surchauffées

En cas d'écoulements accidentels, éponger le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter dans la poubelle la plus adaptée

Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique

Pour plus d'informations, contacter le Service Technique Clients Litokol au numéro +39-0522-622811 ou via customercare@litokol.com.

Informations sur la sécurité

Pour une utilisation sûre de nos produits, se référer à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur le site www.litokol.com

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

Notes légales

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Société.

Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assument toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche n. 420

Révision n. 0

Date: 06 25

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com