

---

# Starlike® Care Pro

## Spécifications techniques

---



**Gel nettoyant pour l'élimination des résidus époxy plus obstinés et durcis sur tout type de carreaux, mosaïques, marres et pierres naturelles. Efficace contre les graffitis, les peintures en bombe et l'encre.**

---

### Description produit

Starlike® Care Pro est un nettoyant liquide au pH alcalin indiqué pour l'élimination des traces de produits époxy catalysés, même bien après le jointoiment, de tous les carreaux de céramique même délicats comme les carreaux en céramique polie, les mosaïques en pâte de verre ou céramique, les pierres naturelles. Starlike® Care Pro, ayant une viscosité élevée, est adapté pour les interventions de nettoyage de revêtements de sols et murs à l'intérieur et à l'extérieur.

---

### Performance

Polyvalent, il peut être utilisé sur toutes les surfaces.  
Produit à base d'eau.  
Solution non agressive, également utilisable sur les marbres polis et les grès semi-polis ou polis sans risque de corrosions et d'opacifications.  
Efficace également sur les anciennes traces catalysées.  
Excellent pouvoir dégraissant et décapant.  
Grâce à la formule en Gel dense et visqueux, il est facilement applicable même verticalement.

---

### Utilisations

Le détergent utilisé pur, grâce à son fort pouvoir désagrégeant, est particulièrement efficace pour l'élimination des résidus et des halos

séchés des mastics époxy de type Starlike® Pro, Starlike® Crystal ou Starlike® Easy, ainsi que pour l'élimination des halos sur le grès cérame poli, taché par des joints antérieurs réalisés avec des scellements à base de ciment de couleur foncée.

Indiqué contre les graffitis, les peintures en bombe et l'encre.

Efficace pour le nettoyage des résidus de silicone et des traces de polymères organiques.

---

## Spécifications de produit

Aspect	Starlike® Care Pro - Liquide dense en Gel
Couleur	Bianco
Odeur	Caractéristique
Position douanière	3402909000
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 0,5 l
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition directe à la lumière. Craint le gel.

---

## Spécifications pour l'application

Temps de traitement	10 - 30 minutes
Inflammabilité	NON
pH	11,5 - 12,5
Poids spécifique	1,12 kg/l
Application	Éponge ou feutre blanc Starlike®
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	4 - 6 m <sup>2</sup> /l

---

## Application

Bien agiter avant l'emploi.

Pour éliminer les halos ou les résidus de mortiers époxy, le détergent doit être appliqué quand le joint a suffisamment durci (normalement après 5 heures à une température de +20/+25°C).

Pour les résidus de produit encore frais, il faudra moins de temps de contact que pour les résidus vieillis.

Appliquer le produit pur, non dilué, en le versant directement sur la surface intéressée et en le distribuant de façon homogène avec tampon spécial ou feutre blanc Starlike®. Laisser agir pendant environ 10 - 30 min selon les halos présents.

Nous conseillons de frotter mécaniquement le produit pour faciliter le nettoyage.

Récupérer la solution détergente avec une éponge humide.

Rincer ensuite abondamment à l'eau propre et sécher avec un chiffon propre.

Ne pas attendre l'évaporation de l'eau de rinçage pour éviter la formation de traces sur la surface.

En cas de couche de produit époxy après le rinçage, répéter l'application de la même façon.

---

## Mises en garde

Appliquer le produit avec des températures comprises entre +5°C et +35°C

Pendant la manipulation, utiliser des vêtements de protection adéquats. Suivre les instructions figurant sur l'étiquette et sur les fiches de

sécurité correspondantes

Avant d'utiliser le produit, protéger les portes, les fenêtres, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés en métal ou en PVC et toutes les surfaces susceptibles de s'abîmer en contact avec les détergents

Changer fréquemment l'eau de rinçage

En cas d'écoulements accidentels, éponger le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter dans la poubelle la plus adaptée

Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique

Pour plus d'informations, contacter le Service Technique Clients Litokol au numéro +39-0522-622811 ou via [customercare@litokol.com](mailto:customercare@litokol.com)

---

## Informations sur la sécurité

Pour une utilisation sûre de nos produits, se référer à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur le site [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

---

## Notes légales

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Société.

Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assument toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

---

Fiche **n. 411**  
Révision **n. 0**  
Date: **05 25**

# Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy  
Tel. +39 0522 622811 [info@litokol.com](mailto:info@litokol.com) [www.litokol.com](http://www.litokol.com)