
Spugna Pro Starlike®

Spécifications techniques



Art. 128G0001

Description produit Éponge Pro en mousse polyuréthane flexible à pore ouvert, pour le nettoyage parfait des Gels époxy décoratifs de la ligne Starlike®

Performance Idéal pour la finition des jointoiements effectués avec Gel époxy Starlike® Pro, Starlike® Crystal et Starlike® Easy.
Application rapide et facile
Consommation réduite
Indiqué également pour sols et revêtements extérieurs

Spécifications de produit

Performances	Valeur	Norme de référence
Densité	27 - 33 kg/m ³	DIN EN ISO 845
Résistance à la compression à 40%	2,5 - 4,5 kPa	DIN EN ISO 3386-1
Résistance à la traction	≥ 180 kPa	DIN EN ISO 1798
Allongement à la rupture	≤ 1,5 mm/m	DIN EN ISO 1798

Nettoyage et finition Le nettoyage des surfaces et la finition du jointoiement doivent être effectués quand le produit est encore frais, en ayant soin de ne pas vider les joints et sans laisser de traces.
Mouiller la surface enduite avec de l'eau propre et émulsionner avec feutre Pro Starlike®, en effectuant des mouvements circulaires afin de remplir parfaitement les joints et d'enlever l'excès de produit de la surface.

Effectuer un deuxième passage avec l'Éponge Pro Starlike® en sweepex humidifiée pour obtenir une surface lisse et compacte, en enlevant complètement le produit des carreaux, sans vider les joints et en essuyant l'excès d'eau.

Pour faciliter l'opération de nettoyage, nous recommandons l'utilisation simultanée de deux bassins d'eau, un pour le rinçage du feutre et de l'éponge, l'autre pour le nettoyage final de la surface avec de l'eau propre.

Changer le feutre et l'éponge quand ils sont imprégnés de résine et ne peuvent plus être nettoyés.

Fiche **n. 3020**

Révision **n. 0**

Date: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com