
X-Wax Gres + Stone

Spécifications techniques



Protecteur anti-taches Pro à base d'eau avec finition naturelle mate pour la protection des surfaces céramiques rugueuses, des grès structurés ou des pierres naturelles.

Description produit

X-Wax Gres + Stone est une cire de protection anti-tache et anti-salissure à base d'eau, avec un effet naturel mat, utilisée pour résister aux huiles et réduire la prise de saleté des revêtements en carrelage rugueux, du grès cérame texturé, des pierres naturelles, de la terre cuite, en facilitant leur nettoyage ordinaire.

Le produit remplit les rugosités superficielles des revêtements en conférant à la surface une finition plus souple.

Les matériaux traités sont protégés de l'huile, graisse, saleté, boissons, etc.

Le produit est utilisable en intérieur sur matériau sec.

Performance

Indiqué pour les applications en intérieur

Confère à la surface un aspect opaque

Ne jaunit pas

Excellentes propriétés anti-taches et anti-saleté

Facilite l'entretien de la surface traitée

Produit à base d'eau exempté des classifications de danger pour le transport

Utilisations

Indiqué pour le traitement à l'intérieur de surfaces absorbantes moyennes à élevées telles que la terre cuite, le travertin, les pierres

naturelles (marbre et quartz) et les surfaces en carrelage rugueuse ou en grès cérame structuré.

Le produit est sec après quelques heures de l'application et garantit une excellente durée dans le temps.

Spécifications de produit

Aspect	Liquide
Couleur	Bianco
Odeur	Léger
Position douanière	34049000
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 1 l
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition directe à la lumière.

Spécifications pour l'application

Temps de traitement	5 -10 minutes
pH	8,6 - 9,8
Poids spécifique	1,01 kg/l
Application	Pinceau ou mouilleur
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	20 - 30 m ² /l

Application

Bien agiter avant l'emploi.

Dans le cas d'applications sur des supports moyennement-fortement absorbants tels que la terre cuite ou le ciment, appliquer au préalable le traitement protecteur X-Protector Gres + Stone pour permettre au produit de polymériser correctement sur la surface du matériau.

Dans le cas d'applications sur des surfaces compactes et peu absorbantes telles que les carreaux ou les grès cérame rugueux, diluer le produit 1:1 dans de l'eau pour faciliter l'application.

Sur les surfaces propres et sèches, appliquer au pinceau ou mouilleur, une couche fine et uniforme de produit en réalisant une couche homogène toujours dans la même direction d'application.

En cas d'excès abondants de matériau, le redistribuer uniformément sur la surface.

Sur les surfaces très absorbantes, une deuxième couche pourrait être nécessaire, applicable après 2 heures de l'application de la première couche.

L'ouverture au passage est possible 4 à 6 heures après l'application.

Mises en garde

Appliquer avec des températures comprises entre +5°C et +35°C

Appliquer uniquement sur des surfaces parfaitement propres, sèches et non surchauffées

Dans le cas où le produit est appliqué sur un matériau déjà traité avec X-Protector Gres + Stone, attendre son séchage complet, avant d'appliquer X-Wax Gres + Stone

En cas d'application sur des surfaces fraîchement posées ou enduites, attendre la maturation complète de la colle et du mastic.

Avant de procéder à l'application du produit, il est recommandable d'effectuer un test préalable sur une portion de matériel pour déterminer la compatibilité avec l'utilisation prévue

Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique

Pour plus d'informations, contacter le Service Technique Clients Litokol au numéro +39-0522-622811 ou via customercare@litokol.com

Informations sur la sécurité

Pour une utilisation sûre de nos produits, se référer à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur le site www.litokol.com
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

Notes légales

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Société.

Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assument toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche n. **422**
Révision n. **0**
Date: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com