
X-Protector Gres + Stone

Spécifications techniques



Protecteur anti-taches Pro à base d'eau avec finition naturelle pour la protection des surfaces en céramique, en grès ou en pierre naturelle.

Description du produit

X-Protector Gres + Stone est un imprégnant protecteur anti-taches et anti-salissures à effet neutre, à base d'eau, utilisé pour résister aux graisses et réduire l'adhérence des salissures sur les revêtements en céramique, en grès cérame ou en pierre naturelle, facilitant ainsi leur nettoyage courant. Les matériaux traités sont protégés contre l'huile, la graisse, la saleté, les boissons, etc.

La technologie anti-traces exclusive facilite l'entretien courant en réduisant le frottement superficiel et en empêchant la saleté de pénétrer.

Le produit résiste aux rayons UV et peut donc être utilisé sur des surfaces intérieures et extérieures, sur des matériaux secs.

Performances

Convient aux applications en intérieur et en extérieur
N'altère pas la teinte naturelle du matériau
Résiste aux rayons UV et aux intempéries
Ne forme pas de film superficiel
Haute capacité de pénétration
Excellentes propriétés anti-taches et anti-salissures
Produit à base d'eau exempt de classifications de danger pour le transport

Utilisations

Convient au traitement des surfaces à absorption moyenne à élevée, telles que la terre cuite, la terre cuite, le travertin, les pierres naturelles (marbre et quartz), y compris celles vieillies, ainsi que des surfaces très compactes,

polies et lisses, telles que le grès cérame poli, le grès naturel et les agglomérats de quartz-marbre.

Le produit sèche en quelques heures et garantit une excellente durabilité sans former de film de surface.

Caractéristiques du produit

Aspect	Liquide
Couleur	Blanc
Odeur	Léger
Code douanier	38099100
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 1 l
Durée de conservation	24 mois dans les emballages d'origine, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe.

Spécifications d'application

Durée de mise en œuvre	5 à 10 minutes
pH	10,5 - 11,5
Poids spécifique	1,01 kg/l
Application	Pinceau, rouleau ou tampon
Températures d'application autorisées	De +5 °C à +35 °C
Consommation	15 - 20 m ² /l

Application

Bien agiter avant utilisation.

Sur des surfaces propres et sèches, appliquer au pinceau, au rouleau ou à la houppe une fine couche uniforme de produit pur.

Si le produit est appliqué sur des surfaces très compactes et peu absorbantes, il peut laisser de légers résidus superficiels qui peuvent être éliminés à l'aide d'un chiffon sec.

En cas d'application sur des surfaces très absorbantes, il est en revanche recommandé d'appliquer une deuxième couche au moins 1 heure après l'application de la première.

Avertissements

Appliquer à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C

Appliquer uniquement sur des surfaces parfaitement propres, sèches et non surchauffées

Si le produit est appliqué sur un support déjà traité avec X-Scud Terrazze, attendre son séchage complet avant d'appliquer X-Protector Gres + Stone

En cas d'application sur des surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre la prise complète de la colle et de l'mortier de jointoiement.

Avant de procéder à l'application du produit, il est conseillé d'effectuer un essai préalable sur un échantillon de matériau afin d'évaluer son adéquation à l'usage prévu.

Ne pas utiliser le produit pour des applications non mentionnées dans la présente fiche technique

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique clientèle de Litokol au +39-0522-622811 ou par e-mail à l'adresse customercare@litokol.com

Informations de sécurité

Pour une utilisation en toute sécurité de nos produits, veuillez vous reporter à la dernière version de la fiche de données de sécurité, disponible sur le site www.litokol.com
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Mentions légales

Les informations et les prescriptions figurant dans la présente fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces indications sont de nature générale et n'engagent en aucune manière notre société.

Il est donc conseillé de procéder à un essai préalable afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu ; dans tous les cas, toute personne souhaitant l'utiliser est tenue de déterminer si celui-ci est adapté ou non à l'usage prévu et, en tout état de cause, assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche technique n° 419
Révision n° 0
Date: 06 25

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com