
Starlike® Remover

Spécifications techniques



Gel nettoyant très puissant pour l'élimination totale de résidus durcis de Gel époxy, résines et vernis

Description produit Starlike® Remover est un Gel décapant à base de solvant pour l'élimination rapide et profonde des résidus époxy durcis et polymérisés, même après un certain temps du jointoiment. Adapté pour enlever et dissoudre les mastics époxy durcis des joints. Starlike® Remover, grâce à sa viscosité en Gel, convient au nettoyage des sols et des murs à l'intérieur et à l'extérieur.

Performance Polyvalent, il peut être utilisé sur carrelages, grès cérame et verre. Efficace également sur les résines époxy, polyuréthanes et vernis industriels. Sa formule hyperactive est conçue pour pénétrer et dissoudre même les dépôts les plus épais, les plus anciens et les plus polymérisés. Grâce à la formule en Gel dense et visqueux, il est facilement applicable même verticalement.

Utilisations Le nettoyant utilisé pur, grâce à son fort pouvoir désagrégeant, il est particulièrement efficace pour enlever les résidus secs de Gel époxy type Starlike® Pro, Starlike® Crystal ou Starlike® Easy. Efficace pour enlever les anciens enduits époxy.

Spécifications de produit

Aspect	Gel transparent dense
Couleur	Azzurro
Odeur	Caractéristique
Position douanière	38140090
Packaging	Flacons en métal de 0,75l
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition directe à la lumière. Craint le gel.

Spécifications pour l'application

Temps de traitement	10 - 20 minutes jusqu'à quelques heures
Inflammabilité	Oui
Poids spécifique	0,93 kg/l
Application	Pinceau ou plateau lisse en acier
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	3 - 10 m ² /l

Application

Bien agiter avant l'emploi.
Le produit est prêt à l'emploi et ne demande aucune dilution.
Appliquer un voile homogène de produit sur les parties à éliminer au pinceau ou au plateau en acier.
Laisser agir Starlike® Removeur jusqu'au ramollissement des résidus à éliminer.
Normalement, environ 10-20 minutes suffisent pour les traces et de 1 à 8 heures pour l'élimination de joints durcis.
Retirer ensuite les résidus de mortier époxy à l'aide d'un plateau métallique.
Passer un chiffon sec et propre pour éliminer le gel et rincer abondamment à l'eau claire.
En cas de besoin, procéder à un deuxième lavage.

Mises en garde

Appliquer le produit avec des températures comprises entre +5°C et +35°C
Ne pas diluer le produit avec de l'eau ou des solvants
Avant d'utiliser le produit, protéger les portes, les fenêtres, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés en métal ou en PVC et toutes les surfaces susceptibles de s'abîmer en contact avec les détergents
Changer fréquemment l'eau de rinçage
En cas d'écoulements accidentels, éponger le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter dans la poubelle la plus adaptée
Ne pas fumer durant l'utilisation
Ne pas utiliser sur des produits non résistants aux solvants tels que : matières plastiques, PVC, Linoléum, peintures décoratives, etc.
Pour le carrelage poli, semi-poli, les pierres naturelles polies, effectuer un test préalable pour vérifier que le produit n'opacifie pas la surface
Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique

Pour plus d'informations, contacter le Service Technique Clients Litokol
au numéro +39-0522-622811 ou via customer care@litokol.com

Informations sur la sécurité

Pour une utilisation sûre de nos produits, se référer à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur le site www.litokol.com

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

Notes légales

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Société.

Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assument toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la fiche technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche n. **423**

Révision n. **0**

Date: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com