
OTTO Primer 1217

Spécifications techniques



Apprêt silicone pour matériaux plastiques

Description du produit

Apprêt destiné à améliorer l'adhérence des mastics et des colles sur les matières plastiques.

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Apprêt destiné à améliorer l'adhérence sur de nombreux plastiques
- Convient aux applications intérieures et extérieures, au sol et sur les murs, même dans des conditions d'utilisation difficiles
- Aucun temps de séchage à respecter dans le cas de matériaux lisses et non absorbants

CONDITIONNEMENT

Flacon en aluminium de 100 ml - Boîtes de 15 pièces

DOMAINES D'APPLICATION

Supports en plastique

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les surfaces à coller et à sceller doivent être propres et il convient d'éliminer toute substance étrangère susceptible de compromettre l'adhérence, telle que les agents de démoulage, les conservateurs, les graisses, les huiles, les poussières, l'eau, les résidus d'anciens colles ou

mastics.

Nettoyage des surfaces non poreuses : nettoyer avec OTTO Cleaner T (temps de séchage d'environ 1 minute) et un chiffon propre non pelucheux.

Nettoyage des surfaces poreuses : nettoyer les surfaces mécaniquement, par exemple avec une brosse en acier ou un disque abrasif, afin d'éliminer les particules libres.

APPLICATION

Appliquer l'apprêt de manière uniforme à l'aide d'un chiffon ou d'un feutre propre, ou d'un pinceau adapté.

Appliquer uniformément et en couche mince ; l'excédent de produit forme un film susceptible de compromettre l'adhérence.

Appliquer l'apprêt avec une extrême précision et éviter d'humidifier les surfaces en pierre naturelle adjacentes aux côtés des joints afin d'empêcher la formation de taches.

Les supports lisses ne nécessitent pas de longs délais de séchage.

Pour les surfaces structurées ou absorbantes, respecter un temps de séchage d'au moins 15 minutes.

Le temps d'attente entre l'application de l'apprêt et la couche d'étanchéité suivante peut s'étendre sur plusieurs heures ; évitez les dépôts de poussière.

Compte tenu du grand nombre de facteurs influençant la mise en œuvre et l'application du produit, l'utilisateur doit toujours effectuer un essai préalable de mise en œuvre et d'application.

MISES EN GARDE

- Appliquer le produit à des températures comprises entre +5 °C et +35 °C
- Dans les climats chauds, conserver les sacs de produit dans un lieu frais et à l'abri du soleil avant l'utilisation
- L'apprêt a été conçu pour les colles et les mastics afin de garantir une adhérence optimale en combinaison avec ces derniers
- Ne pas appliquer de primer ni de cleanprimer au-delà des bords du joint et au-delà des surfaces d'adhérence afin d'éviter de salir ou de provoquer des altérations esthétiques
- Pour les autres groupes de produits, supports ou revêtements qui n'ont pas été mentionnés jusqu'à présent, nous recommandons d'effectuer des essais préliminaires
- L'interaction et la compatibilité avec les colles et les mastics ont été testées et approuvées par notre service d'assistance technique
- Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique
- En cas de doute, contacter le Bureau d'assistance technique Litokol S.p.A.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DONNÉES

Aspect
Poids spécifique

Liquide transparent
0,8 kg/dm³

D'IDENTIFICATION

Temps de séchage	Immédiat
Code douanier	32089019
Durée de conservation	12 mois dans l'emballage d'origine, dans un endroit sec. Craint le gel.

DONNÉES D'APPLICATION

Rapport de mélange	Le produit est prêt à l'emploi et ne demande aucune préparation.
Application	Rouleau ou pinceau
Températures d'application autorisées	De +5 °C à +35 °C
Temps d'attente avant l'application des produits d'étanchéité	0 à 180 minutes
Température de mise en œuvre	De -5°C à +80°C
Nettoyage du matériel	À l'eau lorsque le produit est frais. Mécaniquement lorsque le produit est durci.
Consommation	10-20 g/m ²

REMARQUES

Données relevées à une température de +23 °C, 50 % d'humidité relative et en l'absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier.

Fiche technique **n. 832**
Révision **n° 0**
Date: **Mars 2021**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com