
X-Cleaner Scrub

Spécifications techniques



Détergent et dégraissant concentré Pro, pour enlever la saleté, les cires, résines, polymères, avant la pose sur des pavements existants. Également efficace pour le nettoyage en profondeur contre les salissures tenaces

Description produit X-Cleaner Scrub est un détergent liquide au pH alcalin adapté au nettoyage en profondeur à l'intérieur et à l'extérieur des carreaux, des mosaïques, du grès cérame, du marbre et des pierres naturelles qui présentent une saleté générique et tenace, due à l'utilisation normale des surfaces.
Idéal pour le nettoyage de sols et murs avant la pose sur pavements existants.
Nettoie en profondeur également les pavements synthétiques tels que PVC, résines époxy et polyuréthanes.

Performance Polyvalent, il peut être utilisé sur toutes les surfaces.
Produit à base d'eau.
Solution non agressive, utilisable également sur marbres et pierres naturelles
Évite l'utilisation de matériaux dangereux et difficilement disponible comme la soude caustique
Permet l'application directe avec des mortiers-collés pour la pose en superposition
Excellent pouvoir dégraissant et décapant
Produit exempt de limitations pour le transport routier, naval, aérien et ferroviaire

Utilisations

Le produit s'utilise pur ou dilué dans de l'eau propre, en fonction de la saleté que l'on veut enlever
Pour dissoudre les résines, cires et polymères particulièrement tenaces, le produit doit être utilisé pur
Utilisé comme détergent dégraissant pour éliminer les résidus importants et obstinés également sur matériaux sensibles aux acides, le produit doit être dilué 1:2 dans l'eau
Pour un nettoyage périodique du sol, le produit doit être dilué à 1:6 dans de l'eau
Élimine les résidus de caoutchouc et de pneus

Spécifications de produit

Aspect	Liquide
Couleur	Ambre
Odeur	Caractéristique
Position douanière	3402909000
Emballage responsable	Flacons en plastique recyclé de 1 l
Temps de conservation	36 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition directe à la lumière. Craint le gel.

Spécifications pour l'application

Temps de traitement	10 - 15 minutes
Inflammabilité	NON
pH	10,5 - 11,5
Poids spécifique	1,04 kg/l
Application	Éponge ou feutre blanc
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	8 - 10 m ² /l

Application

Bien agiter avant l'emploi.
Appliquer le produit selon la dilution prévue et l'étendre directement sur la surface intéressée en le distribuant de façon homogène avec mono-brosse ou grosse brosse. Laisser agir pendant environ 10 - 15 minutes en frottant mécaniquement à intervalles réguliers.
Passé ce délai, effectuer l'enlèvement des résidus. Verser sur la surface traitée une quantité d'eau suffisante à ré-émulsionner la solution présente sur le sol et commencer à enlever les excès avec un aspire-liquide, une serpillière ou du papier absorbant.

Mises en garde

Avant de procéder à l'application du produit, il est conseillable d'effectuer un test préalable sur une portion de matériel pour déterminer la compatibilité avec l'utilisation prévue
Pendant la manipulation, utiliser des vêtements de protection adéquats. Suivre les instructions figurant sur l'étiquette et sur la fiche de sécurité correspondante
Avant d'utiliser le produit, protéger les portes, les fenêtres, les joints en

caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés en métal ou en PVC et toutes les surfaces susceptibles de s'abîmer en contact avec les détergents

Changer fréquemment l'eau de rinçage

En cas d'écoulements accidentels, éponger le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter dans la poubelle la plus adaptée

Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique

Pour plus d'informations, contacter le Service Technique Clients Litokol au numéro +39-0522-622811 ou via customercare@litokol.com

Informations sur la sécurité

Pour une utilisation sûre de nos produits, se référer à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur le site www.litokol.com

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

Notes légales

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience.

Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Société.

Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assument toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Toujours se référer à la dernière version mise à jour de la Fiche Technique, disponible sur le site www.litokol.com

Fiche n. **415**
Révision n. **0**
Date: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com