
Feltro Pro Starlike®

Spécifications techniques



Art. 109GBNC

Description produit Feutre Pro blanc à base de fibres de polyester, spécifique pour le premier nettoyage des Gel époxy décoratifs de la ligne Starlike®

Performance Idéal pour le premier nettoyage des jointoiements effectués avec Gel époxy Starlike® Pro, Starlike® Crystal et Starlike® Easy.
Application rapide et facile
Consommation réduite
Indiqué également pour sols et revêtements extérieurs

Spécifications de produit	Aspect	Valeur
	Poids	930 g/m ²
	Épaisseur	23 mm
	Couleur	Bianco

Nettoyage et finition Le nettoyage des surfaces et la finition du jointoiement doivent être effectués quand le produit est encore frais, en ayant soin de ne pas vider les joints et sans laisser de traces.
Mouiller la surface enduite avec de l'eau propre et émulsionner avec feutre Pro Starlike®, en effectuant des mouvements circulaires afin de remplir parfaitement les joints et d'enlever l'excès de produit de la surface.
Effectuer un deuxième passage avec l'Éponge Pro Starlike® en sweepex

humidifiée pour obtenir une surface lisse et compacte, en enlevant complètement le produit des carreaux, sans vider les joints et en essuyant l'excès d'eau.

Pour faciliter l'opération de nettoyage, nous recommandons l'utilisation simultanée de deux bassins d'eau, un pour le rinçage du feutre et de l'éponge, l'autre pour le nettoyage final de la surface avec de l'eau propre.

Changer le feutre et l'éponge quand ils sont imprégnés de résine et ne peuvent plus être nettoyés.

Fiche **n. 3021**

Révision **n. 0**

Date: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com