
Starlike® Care

Technische Daten



Reiniger zur Entfernung von Epoxidharz-Flecken auf dem Bodenbelag von allen Arten von Fliesen, Mosaiken und Natursteinen

Produktbeschreibung

Starlike® Care ist ein konzentriertes Reinigungsmittel mit alkalischem pH-Wert, das sich zur Entfernung von Epoxidharzflecken von allen Arten von Keramikfliesen eignet, auch von empfindlichen wie beispielsweise geschliffenen Keramikfliesen, Glas- oder Keramikmosaiken sowie von allen Arten von Naturstein, auch poliertem. Starlike® Care ist aufgrund seiner geringen Viskosität ideal für die Reinigung von Fußböden.

Leistung

Vielseitig einsetzbar, kann auf allen Oberflächen verwendet werden.
Produkt auf Wasserbasis.
Nicht aggressive Lösung, auch auf poliertem Marmor und geläpptem oder geschliffenem Feinsteinzeug einsetzbar, ohne dass die Gefahr von Korrosion oder Mattwerden besteht.
Unterliegt keiner Gefahreneinstufung für den Transport.
Hervorragende Entfettungs- und Entwachungskraft.

Anwendungsbereiche

Das unverdünnt verwendete Reinigungsmittel ist besonders wirksam bei der Entfernung von Rückständen und Flecken von Epoxid-Fugenmassen wie Starlike® Pro, Starlike® Crystal oder Starlike® Easy sowie bei der Entfernung von Flecken auf poliertem Feinsteinzeug, das durch frühere Verfugungen mit dunklen Zementversiegelungen verunreinigt wurde.
Alkalisches Entfettungsmittel: Wirksam zur Entfernung von Fettrückständen,

im Laufe der Zeit angesammeltem organischem Schmutz und Wachs von allen natürlichen oder künstlichen Oberflächen. In diesem Fall das Produkt zu 30 % mit Wasser verdünnen.

Reinigungsmittel für die regelmäßige Sonderreinigung: Wirksam auf allen Oberflächen bei besonders starken Verschmutzungen, die sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln nicht entfernen lassen.

Produktspezifikationen

Aussehen	Starlike® Care – Transparente Flüssigkeit
Farbe	Farblos
Geruch	Pfirsich
Zolltarifposition	3402909000
Nachhaltige Verpackung	1-Liter-Flasche aus recyceltem Kunststoff. 5-Liter-Kanister aus recyceltem Kunststoff.
Haltbarkeit	24 Monate in der Originalverpackung, fern von Wärmequellen und vor direkter Lichteinstrahlung geschützt. Frostempfindlich.

Anwendungshinweise

Verarbeitungszeit	10–15 Minuten
Entflammbarkeit	Nein
pH	11,5 - 12,5
Spezifisches Gewicht	1,01 kg/l
Auftrag	Weißer Schwamm oder Filz von Starlike®
Zulässige Anwendungstemperaturen	Von +5 °C bis +35 °C
Verbrauch	10–15 m ² /l

Auftrag

Vor Gebrauch gut schütteln.

Zur Entfernung von Flecken oder Rückständen von Epoxidmörteln müssen die Reinigungsmittel erst dann aufgetragen werden, wenn die Fugenmasse ausreichend ausgehärtet ist (normalerweise nach 24 Stunden bei einer Temperatur von +20/+25 °C).

Bei frischen Rückständen benötigt das Produkt weniger Zeit, während bei sehr alten Rückständen möglicherweise längere Einwirkzeiten erforderlich sind.

Das Produkt unverdünnt direkt auf die betroffene Oberfläche auftragen und mit einem geeigneten Schwamm oder Pinsel gleichmäßig verteilen. Etwa 10–15 Minuten einwirken lassen.

Anschließend die Oberfläche mit weißem Starlike®-Filz oder bei großen Flächen mit einer Monobürste mit weißem Pad abreiben.

Es wird empfohlen, das Produkt während der Einwirkzeit mechanisch einzureiben, um die Entfernung zu erleichtern.

Die Reinigungslösung mit einem Schwamm, einem Gummischaber oder einem Nasssauger aufnehmen.

Zum Schluss gründlich mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen Tuch oder Lappen abtrocknen.

Warten Sie nicht, bis das Spülwasser verdunstet ist, da sich sonst wieder Flecken auf der Oberfläche bilden würden.

Sollten nach dem Abspülen noch Rückstände der Epoxidbeschichtung zu sehen sein, wiederholen Sie den Vorgang auf dieselbe Weise.

Hinweise

Das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C auftragen

Tragen Sie bei der Handhabung geeignete Schutzkleidung. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Etikett und im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt
Schützen Sie vor der Anwendung Türen, Fensterrahmen, Gummidichtungen, Möbel, Armaturen, Metall- oder PVC-Profile sowie alle Oberflächen, die durch direkten Kontakt mit Reinigungsmitteln angegriffen werden könnten.

Das Spülwasser regelmäßig wechseln

Bei versehentlichem Verschütten das Produkt mit saugfähigem Material (Papier, Sägemehl, Vermiculit usw.) aufnehmen und in einen geeigneten Behälter entsorgen

Verwenden Sie das Produkt nicht für Anwendungen, die nicht in diesem technischen Datenblatt aufgeführt sind

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Litokol unter der Nummer +39-0522-622811 oder per E-Mail an customercare@litokol.com

Sicherheitshinweise

Für eine sichere Verwendung unserer Produkte beachten Sie bitte die aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Rechtliche Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und Vorgaben entsprechen unserem besten Erfahrungsstand.

Da wir jedoch keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die Ausführung der Arbeiten nehmen können, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die für unser Unternehmen in keiner Weise bindend sind.

Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. In jedem Fall ist der Anwender verpflichtet, festzustellen, ob das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist oder nicht, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus dessen Verwendung ergeben kann.

Beachten Sie stets die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Website www.litokol.com verfügbar ist

Datenblatt **Nr. 410**
Überarbeitung **Nr. 0**
Datum: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com